

Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter SX geavanceerd rack, hoge sterkte, 52U, 2436H x 750B x 1470D mm, met schokbeschermingspakket, zwart

AR9658SPB2

Prijs: 6.965,12 EUR

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	52HE
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Sleutel(s) Stelvoeten Montagemateriaal Voorgeïnstalleerde rollen Zijpanelen

Fysiek

hoogte	2436 mm
breedte	750 mm
diepte	1470 mm
gewicht product	306 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	1320,8 mm
Minimale montagediepte	292 mm
Rekbreedte	19"
markering	12 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1927,8 kg statisch 1587,6 kg dynamisch

Overeenstemming

standards	EIA-310E UL 2416
-----------	---------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	267 cm
verpakking 1 breedte	110,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 lengte	163,5 cm
verpakking_1_gewicht	391 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 187 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 088 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	116 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	45 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	937 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

