

Klein en krachtig: Ontdek een compacte, milieuvriendelijke A3-kleurenprinter met eindeloze mogelijkheden

De C800-serie is de kleinste A3-printer op de markt en zal aan al uw afdrukbehoefte voldoen, zoals visitekaartjes, voorgesneden media, posters, banners tot 1,3 m lang en meer. Dit productiviteitsverhogende apparaat combineert ongeëvenaarde mediaflexibiliteit, enorme betrouwbaarheid en de baanbrekende digitale LED-technologie van OKI. De printer is perfect voor het creëren van professioneel marketingmateriaal voor klanten, evenals dagelijkse kantoordocumenten, intern en on-demand.

De C800-serie heeft een zeer korte opwarmtijd en is energiezuinig dankzij de innovatieve fixeertechnologie van OKI, waardoor u tijd bespaart en uw efficiëntie verhoogt. Hierdoor is de C800-serie de perfecte keuze voor elk druk bedrijf of elke drukke werkgroep.

Belangrijkste kenmerken

- Kleinste formaat A3-printer op de markt, ideaal voor de detailhandel waar ruimte kostbaar is
- De eerste pagina in slechts 6,3 seconden klaar (C834/C844)
- Afdruksnelheid tot 36 ppm in kleur
- Snel dubbelzijdig afdrukken (optioneel op n-varianten)
- Papiercapaciteit van maximaal 2.540 vel en mediagewicht tussen 64 en 256 g/m²
- Uitstekende afdrukkwaliteit van 1.200 x 1.200 dpi (C844dnw) voor marketingmateriaal van professionele kwaliteit



Mobiel afdrukken

- Draadloos LAN als standaard (C834/C844)
- Houd uw mobiele apparaat met NFC tegen de printer en druk af - geen netwerk nodig²
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht van grote bestanden in kleur mogelijk via het netwerk
- Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Geschikt voor AirPrint en Google Cloud Print 2.0, zodat u ook onderweg kunt afdrukken



Gebruiksvriendelijk

- Gemakkelijk te installeren en in gebruik
- Los problemen op door uw mobiele apparaat met NFC tegen de printer te houden²
- Sjablonen en documenten op het apparaat opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie kunnen afdrukken (Shared Print)
- Gratis printerparkbeheerssoftware - SENDYS Explorer⁸
- Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print en de optionele Card Release, zodat gebruikers al hun afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren welke moeten worden afgedrukt

Ongekende mediaflexibiliteit

- Uitstekende mediaflexibiliteit - A6 tot en met A3 en lange banners van maximaal 1.321 mm
- Minimale papierbreedte van 55 mm vanaf de multifunctionele lade:
- Optionele bannerlade voor het afdrukken van meerdere banners in één keer



Besparing van kosten en energie

- Dankzij de nieuwe fixeertechnologie van OKI kan de printer vrijwel direct opwarmen en worden stilgezet, waardoor tijd wordt bespaard, de efficiëntie wordt verhoogd en energie wordt bespaard
- Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende onderdelen en dus een langere levensduur
- Marketingmateriaal en winkelborden intern afdrukken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,15 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- In de tonerbesparingsmodus wordt het tonergebruik beperkt bij het afdrukken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrukken vermindert het papierverbruik

A3/A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Netwerkfunctionaliteit/dubbelzijdig afdrukken	✓
A6 afdrukken tot 1.321 mm, maximaal 256 g/m ²	✓
1 – 30 gebruikers	✓

C824, C834, C844 - kleuren- en zwart-witprinters

PRINTER	
Afdruksnelheid	C824: A4: 26 ppm kleur/zwart-wit, A3: 14 ppm kleur/zwart-wit C834/C844: A4: 36 ppm kleur/zwart-wit, A3: 20 ppm kleur/zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	C824: 7,8/8,5 seconden kleur/zwart-wit C834/C844: 6,3 seconden
Opwarmtijd	≤ 20 seconden na inschakelen ≤ 9,9 seconden vanaf spaarstand
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, USB 2.0 Host x 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, draadloos IEEE802.11a/b/g/n (optioneel voor C824, standaard voor C834/ C844), NFC ²
Printertalen	C824: PCL6 (XL3.0) en PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) en PCL5c, PostScript3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IPv4/IPv6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1/SNMPv3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁶ , Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷
Compatibele besturingssystemen ¹	Server 2008 (32-bits en 64-bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8.1 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 R2 (64-bits) / Windows 10 (32-bits en 64-bits); Server2016 (64-bits); Mac OS X 10.10 tot 10.13
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-codering, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, IP-filtering, IPSec
Hulpprogramma's ¹	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁶ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³ , SENDYS Explorer
LETTERTYPEN	
Printerlettertypen	C824: Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen, PCL Bitmap-lettertypen: Lineprinter, OCR A/B, USPS ZIP-barcode C83C834/C844: Schaalbaar: 87 PCL-lettertypen en 80 PostScript-lettertypen, PCL Bitmap-lettertypen: LinePrinter, OCR - A/B, USPS ZIP-barcode
Barcode	10 soorten van één afmeting met 25 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 van 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code
AFDRUKKWALITEIT	
Resolutie	C824/C834: ProQ-multileveltechnologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C844: 1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi
Verbeteringen	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 300 vellen van 80 g/m ² ; Multifunctionele lade: 100 vellen van 80 g/m ²
Papiercapaciteit optionele laden	Lade 2: 535 vellen van 80 g/m ² ; Lade 3: 535 vellen van 80 g/m ² ; Lade 4: 535 vellen van 80 g/m ² ; Lade 5: 535 vellen van 80 g/m ²
Maximale papiercapaciteit	2.540 vellen van 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; B6 Lade 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Multifunctionele lade: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; Enveloppen (Com-10, DL, C5,C4), Aangepaste formaten (lengte tot 1.321 mm inclusief banner); Dubbelzijdig afdrukken: A3, A4, A5, B4, B5; Aangepast formaat: Breedte 127-297 mm Lengte 182-431,80 mm
Papiergewicht	Lade 1: 64 tot 220 g/m ² ; Lade 2/3/4/5: 64 tot 176 g/m ² ; Multifunctionele lade: 64 tot 256 g/m ² ; Dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 220 g/m ²
Dubbelzijdig	Standaard: C824dn, C834dnw, C844dnw Optioneel: C824n, C834nw
Papieruitvoer	250 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Milieu	Omgevingstemperatuur/-vochtigheid: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen) Opslagtemperatuur/-vochtigheid: -10 °C tot 43 °C, 10% tot 90% RH
Voeding	Enkelfasig 220 tot 240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%
Stroomverbruik	Normaal: 680 W; Max: 1.118 W; Inactief: 13 W; Spaarstand: <11 W; Diepe slaapstand: <1,0 W; Automatisch uitschakelen: <0,15 W
Geluidsniveau	In bedrijf: <54 dB(A); Stand-by: 32 dB(A) of minder; Spaarstand: achtergrondniveau
Afmetingen (bxdxh)	449 x 552 x 360 mm
Gewicht ⁴	circa 37 kg (n-modellen); circa 40 kg (dn-modellen)
Verwerkingscapaciteit	Maximaal: 75.000 pagina's per maand; Aanbevolen: 1.500 tot 5.000 pagina's per maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 (Europa) C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 (Europa) C844dnw: 47074304

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e/3e/4e/5e papierlade	47074403
Bannerlade	45015702
Kast	01321101
Onderzetkast met zwenkwielen	45889502
Dubbelzijdig	47079403 (standaard op C824dn, C834dnw, C844dnw)
Draadloos LAN-module	45830202
Houder voor smartcardlezer	46539501

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Toner cartridges* (5.000 pagina's)	Cyaan: 47095703; Magenta: 47095702; Geel: 47095701; Zwart: 47095704
Toner cartridges** (10.000 pagina's)	Cyaan: 46861307; Magenta: 46861306; Geel: 46861305; Zwart: 46861308
Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 46857507; Magenta: 46857506; Geel: 46857505; Zwart: 46857508
Transportband (80.000 pagina's)	47074503
Fuser*** (100.000 pagina's)	47219604

*Toners: A4-pagina's conform ISO/ISC 19798.
**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.
***Fuser: 3 pagina's per opdracht
Printer wordt geleverd met toner voor ong. 2.500 A4-pagina's

¹Ga naar de lokale OKI-website voor de nieuwste stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen Android-apparaten, Afdrukken via de OKI Mobile Print-app; ³Alleen Windows; ⁴Inclusief alle verbruiksartikelen; ⁵Alleen Mac OSX; ⁶Alleen C834/ C844; ⁷Alleen beschikbaar met draadloos netwerk W-LAN; ⁸Voor meer informatie bezoekt u www.sendysexplorer.com

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



Garantie van 3 jaar service op locatie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests is bewezen. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusive aanbod. Ga voor meer informatie naar: WWW.OKI.BE/GARANTIE

Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.



© Auteursrechten 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Benelux) is de handelsnaam voor OKI EUROPE LIMITED, met haar maatschappelijke zetel te Mediaalaan 24, B-1800 Vilvoorde, België, een filiaal van OKI EUROPE LIMITED, een vennootschap die in Engeland is geregistreerd onder ondernemingsnummer 02203086, waarvan de maatschappelijke zetel Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK is. OKI EUROPE LTD. maakt deel uit van de bedrijvengroep van Oki Electric. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken bevestigd. Versienummer 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

OKI EUROPE (Benelux)

Mediaalaan 24,
B-1800 Vilvoorde,
Belgium
Tel +32 (0)2 257 4620
WWW.OKI.COM/BE

