

Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter SX,
netwerkrackbehuizing, 42U,
1991H x 750B x 1200D mm, met
zijanten, wit

AR3340W2

Prijs: 5.720,93 EUR

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal reeenheden	42U
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware
range of product	NetShelter SX-kasten

Fysiek

hoogte	1991 mm
breedte	750 mm
diepte	1200 mm
gewicht product	161,36 kg
colour	Wit
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	959 mm
Minimale montagediepte	279,4 mm
Rekbreedte	19"
markering	14 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1814,4 kg statisch

Overeenstemming

standards	UL 2416
-----------	---------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	212,8 cm
verpakking 1 breedte	85,3 cm
verpakking 1 lengte	132,3 cm
verpakking_1_gewicht	203,54 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 659 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 087 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	61 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	24 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	488 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative

