



NetShelter VX seismische 42U-behuizing zonder zijden, zwart

AR2145BLK

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2025

EAN Code: 0731304205203

⚠ Levering wordt beëindigd

Prijs: 4.956,00 EUR

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	42U
number of cables	1
meegeleverde apparatuur	Deuren Bovenafdekking Gebruiksaanwijzing Sleutel(s)

Fysiek

hoogte	2070 mm
breedte	584 mm
diepte	1072 mm
gewicht product	196,36 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	934 mm
Rekbreedte	19"
markering	14 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 16 gauge achterdeur 18 gauge dak
permanente toelaatbare belasting	453,6 kg statisch

Overeenstemming

standards	NEBS GR-63-CORE (Seismische Zone 4) EIA-310E
-----------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	221 cm
verpakking 1 breedte	120,7 cm
verpakking 1 lengte	74,9 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking_1_gewicht	213,64 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	750 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	716 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	16 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



