Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter SX Advanced Rack, 48U 750 mm 1470 mm, zonder shockpack, zwart

AR9657B2

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	48HE
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Sleutel(s) Stelvoeten Montagemateriaal Voorgeïnstalleerde rollen Zijpanelen

Fysiek

hoogte	2256 mm
breedte	750 mm
diepte	1470 mm
gewicht product	288 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	1320,8 mm
Minimale montagediepte	292 mm
Rekbreedte	19"
markering	12 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1927,8 kg statisch 1587,6 kg dynamisch

Overeenstemming

standards	EIA-310E UL 2416

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	239,17 cm
verpakking 1 breedte	90 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 lengte	159,08 cm
verpakking_1_gewicht	320 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**1 168 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**1 709 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**95 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**37 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**767 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**1 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**97**
Terugname	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative



