



TS-h1887XU-RP-E2336-16G

CPU	Intel® Xeon® E-2336 6C 12T 2,9GHz, tot 4,8GHz
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processors	Optional via a PCIe adapter
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Systeemgeheugen	16 GB ECC DDR4
Maximaal geheugen	128GB (4 x 32 GB)
Geheugensleuf	4 x ECC UDIMM DDR4 Voor dual-DIMM-configuratie moet u een paar identieke DDR4-modules gebruiken.
Flash-geheugen	5GB (Dual boot OS-beveiliging)
station houder	18 (12 x 3,5-inch SATA + 6 x 2,5-inch SATA)
station compatibiliteit	3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives 2,5-inch bays: 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes (Niet ondersteunde M.2 SSD)
M.2-sleuf	Optioneel via een QM2 PCIe-adapter
SSD-cache acceleratie-ondersteuning	Yes
GPU pass-through	Yes
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	2 (2,5G/1G/100M)
10 Gigabit Ethernet-poort	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
25 Gigabit Ethernet-poort	Optioneel via een PCIe-adapter
Wake on LAN (WOL)	Yes

PCIe-sleuf	3 (2 x Gen 4 x4 + 1 x Gen 4 x8) Kaartafmetingen voor PCIe slot 1: 250 x 68.9 x 23.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.94 inches. Kaartafmetingen voor PCIe slot 2: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 inches. Kaartafmetingen voor PCIe slot 3: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 inches. Breedere kaarten kunnen worden geïnstalleerd als de volgende PCIe slot niet wordt gebruikt.
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) poort	4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
HDMI™ -uitgang	Optioneel via een PCIe-adapter
Form Factor	2U rekmontage
LED-indicatoren	Status (Groen/Rood) LAN (Groen) USB (Blauw) HDD-status (Groen/Rood)
Knoppen	Aan/Uit / Reset
Dimensies (HxBxD)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Gewicht (netto)	14.87 kg
Gewicht (bruto)	19 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Opslag Temperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5~95% RH niet-condenserend, natte bol: 27°C (80.6°F)
Stroomvoorzieningseenheid	550W (x2) PSU
Stroomverbruik: schijf standby-modus	118.77 W
Stroomverbruik: bedrijfsmodus, typisch	148.94 W
Ventilator	4 x 60mm, 12VDC
Standaardgarantie	5 years
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	11000

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.