MSA conform transceiver module - 100BASE-ZX

Productcode: SFP100BZXST



De SFP100BZXST is een MSA-conforme SFP glasvezel transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 100BASE-ZX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 80 km en levert betrouwbare 100 Mb Ethernet connectiviteit via glasvezelkabels. Technische specificaties:

• Golflengte: 1550nm

• Maximale dataoverdrachtssnelheid: 155 Mbps

• Type: Single-mode glasvezel

• Verbindingstype: LC connector

• Maximale overdrachtsafstand: 80 km

• Stroomverbruik: Minder dan 1 W

• DDM: Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur

• Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

• Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com

• Ondersteunt single-mode glasvezel (LC connector)

• Biedt betrouwbare 100 Mbps verbindingen voor 100BASE-ZX conforme netwerken

• StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie

• Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Nee
	Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-ZX
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
	Max. overdrachtsafstand	80 km (49.7 mi)
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1550nm
	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex

	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.4 in [60.0 mm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
	Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.6 in [11.7 cm]
	Breedte Verpakking	3.7 in [9.3 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]
Wat wordt er		

meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.