24 Port 1U Shielded Cat6A Patch Panel, 110 Punch Down, Rack Monteerbaar Cat6A RJ45 STP Ethernet Patchpaneel

Productcode: C6APANELSTP241UPD



Optimaliseer rack-gemonteerde netwerkinstallaties met dit 24-poorts 1U shielded Cat6A patchpaneel met 110 punch-down terminatie. Dit shielded patchpaneel biedt een veilige en professionele oplossing voor de terminatie van Cat6A-bekabeling in standaard 19-inch racks.

Dit shielded 110 patchpaneel is ideaal voor permanente netwerkinstallaties en beschikt over Krone/110 IDC-contacten voor een nette verticale terminatie van 23-26 AWG STP massieve ader Cat6A-bekabeling. Fosforbronzen contacten met 50 micro-inch hardgoud plating zorgen voor consistente signaalintegriteit. Dubbele T568A/B-bedradingslabels ondersteunen nauwkeurige terminatie en verminderen bedradingsfouten. Het patchpaneel is UL-listed voor elektrische veiligheid in bedrijfsnetwerkomgevingen.

De 1U patchpaneelconstructie beschikt over een beschermende metalen behuizingskap en aardingsdraad voor optimale EMI-bescherming en behoud van signaalintegriteit in high-density installaties. Volledig ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2e editie: 2002), EN 50173-1:2002 en ANSI/TIA/EIA-310-D compliant voor compatibiliteit met netwerkinfrastructuur en 19-inch serverracks.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor installatie in standaard 19 inch netwerkracks en kasten

• Sluit Cat6a-kabels direct aan zonder gebruik van punch down-gereedschap. Vervang kabels snel indien nodig voor configuratie of troubleshooting

• Duidelijk genummerde keystone poorten vereenvoudigen het identificeren van uw kabels

Eigenschappen

• 110 Punch Down Layout: Shielded 24-poorts 1U patchpaneel met 110 punch-down terminaties aan de achterzijde voor Cat6A-installaties; Cat6A RJ45-poorten aan de voorzijde bieden een overzichtelijke patchinterface voor Ethernet-verbindingen

• Garandeer Optimale Afscherming: Bevestig de aardingsdraad aan het rack-aardpunt voor optimale afscherming en EMI-bescherming bij Cat6A-terminaties; De metalen behuizing beschermt punch-down bedrading en IDC-contacten voor langdurige prestaties

• Stabiel Signaal: Sluit Cat6A-bekabeling direct aan op Krone/110 IDC-contacten om vaste eindpunten te realiseren; Punch-down bedrading voorkomt kabelbeweging en zwakke aansluitpunten en zorgt voor consistente transmissie in high-uptime netwerken

• Monteer in Elke Standaard Rack: Inclusief montageschroeven en kooimoeren voor serverrack of wandbehuizing; ANSI/TIA/EIA-310-D compliant voor standaard 19-inch racks en voldoet aan ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 en EN 50173-1:2002 normen

• De Keuze van de IT-Pro: Onze netwerkoplossingen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid in edge en on-prem implementaties en zijn in het lab getest voor naadloze integratie en maximale uptime; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Algemeen		
	UPC	065030911931
	Warranty	3 Years
Fysieke Eigenschappen & Omgeving		
	Kleur	Silver
	Materiaal	Steel
	Lengte Product	19.0 in [482.6 mm]
	Breedte Product	4.4 in [111.4 mm]
	Hoogte Product	1.7 in [44.4 mm]
	Gewicht Product	35.3 oz [1001.0 g]

	Bedrijfstemperatuur	-10&degC to 60&degC (14&degF to 140&degF)
	Opslagtemperatuur	-40&degC to 70&degC (-40&degF to 158&degF)
	Vochtigheid	85%
Verpakking & In-the-Box		
	Meegeleverd	1 - Patchpaneel
		1 - Product Documentatie
		1 - Set Schroeven en Moeren
	Breedte Verpakking	5.7 in [145 mm]
	Diepte Verpakking	20.5 in [520 mm]
	Hoogte Verpakking	2.0 in [50 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	65.7 oz [1862 g]

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.