

Yealink MCore-OPS (Gen 2) Gegevensblad

Revolutie in prestaties: de volgende generatie modulaire computer voor de Yealink MeetingBoard-serie

Yealink MCore-OPS-G2/MCore-OPS-G2T is de nieuwste modulaire computeroplossing speciaal ontworpen voor de Yealink MeetingBoard-serie. Aangedreven door de Intel Core Ultra 5-processor, wordt het geleverd met geüpgradede RAM en SSD, wat verbeterde rekenkracht en efficiënte grafische prestaties biedt—waardoor je meerdere applicaties soepel en zonder vertraging kunt draaien.

De OPS Gen 2 ondersteunt ook naadloze 4K Content Delen via HDMI-IN, wat een vloeiendere en meer collaboratieve ervaring mogelijk maakt. Met CEC-ondersteuning kan het apparaat het aangesloten beeldscherm automatisch activeren, waardoor handmatige bediening overbodig wordt.

Ontworpen met een ingebouwde structurele vormfactor, vereist de MCore-OPS-G2/MCore-OPS-G2T geen externe componenten, wat de installatie en implementatie aanzienlijk vereenvoudigt.



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Verhoogde verwerkingskracht met Intel Core Ultra 5 (ingebouwde NPU 34 TOPS)
- Meer RAM en SSD om moeiteloos multitasken en grote bestanden te verwerken

- Naadloze 4K-weergave via HDMI-IN
- Ingebouwde EDID-module, CEC-ondersteuning
- Beveiliging op ondernemingsniveau met TPM 2.0-ondersteuning

Specificaties

Parameter	MCore-OPS-G2	MCore-OPS-G2T
Systeemvoorbe- lasting	• Windows 11 IoT Enterprise x 64 besturingssysteem • Windows 11 IoT Enterprise-licentie	• Windows 11 IoT Enterprise x 64 besturingssysteem • Windows 11 IoT Enterprise-licentie • Microsoft Teams Rooms-app, ondersteunt Microsoft Teams-vergaderingen • Yealink RoomConnect
Systeem	• CPU: Intel Ultra5 125H • Geheugen: 16GB (2*8GB) DDR5 • Opslag: 256GB SSD	• CPU: Intel Ultra5 125H • Geheugen: 16GB (2*8GB) DDR5 • Opslag: 256GB SSD
Interface	• 1 x MTouch-poort (RJ-45) • 1 x LAN-poort (RJ-45) • 1 x HDMI-uitgang • 1 x HDMI-ingang • 2 x USB 3.0 Type-A poort • 1 x USB 3.0 Type-C poort (zonder DP) • Bluetooth 5.2: AX201 • WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)	• 1 x MTouch-poort (RJ-45) • 1 x LAN-poort (RJ-45) • 1 x HDMI-uitgang (niet beschikbaar in Teams Rooms-modus) • 1 x HDMI-ingang • 2 x USB 3.0 Type-A poort • 1 x USB 3.0 Type-C poort (zonder DP) • Bluetooth 5.2: AX201 • WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
BIOS-functies	• Ondersteunt TPM2.0 • Ondersteunt UEFI Secure Boot • Ondersteunt Kernel DMA • Ondersteunt CEC • Ondersteunt aangepast opstartlogo	• Ondersteunt TPM2.0 • Ondersteunt UEFI Secure Boot • Ondersteunt Kernel DMA • Ondersteunt CEC • Ondersteunt aangepast opstartlogo
Fysieke kenmerken	• Dimensies: 180mm x 119mm x 30mm • Gewicht: 0,7kg • Ingang (V): 12-19V	• Dimensies: 180mm x 119mm x 30mm • Gewicht: 0,7kg • Ingang (V): 12-19V

	• Ingang (A): 4,7-7,5A • Bedrijfsluchtvochtigheid: 10~90% • Bedrijfstemperatuur omgeving: -10~50°C • Opslagtemperatuur: -20-60°C	• Ingang (A): 4,7-7,5A • Bedrijfsluchtvochtigheid: 10~90% • Bedrijfstemperatuur omgeving: -10~50°C • Opslagtemperatuur: -20-60°C
Pakketinformatie	• Inhoud van de verpakking: - MCore-OPS-G2 - 2 x antenne - 2 x schroef - 1 x schroevendraaier - 1 x Quick Start Guide	• Inhoud van de verpakking: - MCore-OPS-G2T - 2 x antenne - 2 x schroef - 1 x schroevendraaier - 1 x Quick Start Guide
Mechanische Specificaties	• N.W/CTN: 0,70 kg • G.W/CTN: 0,89 kg • Kartonafmetingen: 267 mm x 215 mm x 65 mm	• N.W/CTN: 0,70 kg • G.W/CTN: 0,89 kg • Kartonafmetingen: 267 mm x 215 mm x 65 mm
Compliance		



- Het model met een “T” achtervoegsel is Microsoft Teams-gecertificeerd.
- Voor de compatibiliteit van elke MCore-OPS-serie, zie [MCore-OPS Series Specificaties en Compatibiliteitslijsten](#).