

**APC Symmetra
 LX Extended
 Run Rack-
 mount w/ 9
 SYBT5, 230V
 Part Number:
 SYARMXR9B9I**



Technische Daten

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 7776 |
| Batterietype | Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher |
| Akkumontage | Batteriegehäuse enthalten |
| Akkushersteller | Panasonic |
| Expected Battery Life (years) | 3 - 5 |
| Akkuplatzierung | Battery Cabinet |
| Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) | 9 |

Abmessungen

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nettogewicht | 688.00 Pfund (lbs.) (312.73 kg) |
| Maximale Höhe | 23.70 inches (602 mm) |
| Maximale Breite | 19.00 inches (483 mm) |
| Maximale Tiefe | 28.60 inches (726 mm) |
| Versandgewicht | 799.00 Pfund (lbs.) (363.18 kg) |
| Frachtbreite | 23.60 inches (599 mm) |
| Frachthöhe | 36.00 inches (914 mm) |
| Frachttiefe | 39.25 inches (997 mm) |
| Rackhöhe | 13U |
| Farbe | Schwarz |

Umgebung

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Operating Environment | 0 - 40 °C (32 - 104 °F) |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 95% |
| Operating Elevation | 0-10000 feet (0-3000 zähler) |
| Lagerungstemperatur | -15 - 45 °C (5 - 113 °F) |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Storage Elevation | 0-15000 feet (0-4500 zähler) |

Conformance

BSMI,EN 50091-1,EN 50091-2,EN

Optionen:

- [Services](#)

Eigenschaften:

- Parallel geschaltete Batteriemodule
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
- Modulare Konstruktion
- Externe Plug-and-Play-Batterien
- Vom Benutzer ersetzbare Batterien

Begutachtung

60950,IEC 60950,VCCI,VDE

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz

©2005. Alle Rechte vorbehalten. Alle APC Marken sind Eigentum der American Power Conversion. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.