Productinformatieblad

Specificaties



APC NS SX, serverrack Gen 2, schokbestendig, 1134 kg, zwart, 48U x 750W x 1070D.

AR3157SPB2

EAN Code: 3606487836582

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	48HE
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware
range of product	NetShelter SX-kasten

Fysiek

hoogte	2258 mm
breedte	750 mm
diepte	1070 mm
gewicht product	160,8 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	914,9 mm
Minimale montagediepte	261,9 mm
Rekbreedte	19"
markering	14 gauge EIA montagerail
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch

Overeenstemming

standards	UL 2416

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	246,9 cm
verpakking 1 breedte	112 cm
verpakking 1 lengte	136,1 cm
verpakking_1_gewicht	266,546127142857 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**872 ton CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**571 ton CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**31 790 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**12 414 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**256 ton CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**50 %**
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	**70 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**97**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Verwijderbare batterij	**Nee**
Terugname	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative











