MSA conform transceiver module - 100BASE-BX

Productcode: SFP100BBXUST



De SFP100BBXUST is een MSA-conforme upstream SFP glasvezel transceiver die kan worden gecombineerd met StarTech.com's SFP100BBXDST. Ze zijn ontworpen, geprogrammeerd en getest voor gebruik met 100BASE-BX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 10 km en levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels. Technische specificaties:

• Golflengte: 1310nmTx/1550nmRx

• Maximale dataoverdrachtssnelheid: 155 Mbps

• Type: Single-mode glasvezel

• Verbindingstype: LC connector

• Maximale overdrachtsafstand: 10 km


• Stroomverbruik: Minder dan 1 W

• DDM: Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Vervang defecte of beschadigde SFP modules in MSA-compatibel apparatuur

• Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

• Biedt betrouwbare 100 Mbps (upstream) verbindingen voor 100Base-BX conforme netwerken

• StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie

• Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com

• Hot-swappable met glasvezelmodules

• Ondersteunt single-mode glasvezel (LC connector)

Hardware		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Ja
	Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-BX
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Glasvezeltype	Single-Mode
	Golflengte	1310nmTx/1550nmRx

	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.4 in [60.0 mm]
	Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.5 in [11.4 cm]
	Breedte Verpakking	3.7 in [9.4 cm]
	Hoogte Verpakking	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.