



**APC
SurgeArrest
+ Battery
Backup
325VA
German**

**Part
Number:**
BE325-GR



Ausgang

Ausgangsleistung	185 Watt / 325 VA
maximale Ausgangsleistung	185 Watt / 325 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(2) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (2) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50 Hz +/- 3 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	180 - 260V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	24 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	RBC47
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
übliche Betriebsdauer bei	10.9 minutes (92.5 Watt)

halber Last	
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	2.9 minutes (185 Watt)
Runtime Chart	Back-UPS ES

Kommunikation & Management

Control panel	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	300 Joule
Filterung	--
Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)

Abmessungen

Maximale Höhe	115.00 mm
Maximale Breite	360.00 mm
Maximale Tiefe	95.00 mm
Nettogewicht	4.00 KG
Versandgewicht	4.60 KG
Versandhöhe	153.00 mm
Versandbreite	465.00 mm
Versandtiefe	116.00 mm
Verpackungseinheit	4.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	9.65 X 18.82 X 12.8 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	41.36 Pfund (lbs.)
Farbe	Anthrazit
SCC-Codes	1073130421114 0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
---------------------	-----------

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45 dBA
Online thermische Auflösung	31.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)