

7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Product ID: HB20A7AME



Deze TAA conforme 7-poortsindustriële USB 2.0 hubgeeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-48 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingen.

De robuuste hub is perfect voor meer extreme omgevingen, ondersteunt ook een breed scala aan bedrijfstemperaturen (-40 tot 85 °C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 2.0 hub zeven aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails en 2 meter lange USB hostkabel kunt u de USB 2.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 480 Mbps bandbreedte van USB 2.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten.

De HB20A7AME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installeer de USB hub in ruwe omgevingen met extreme temperaturen, ideaal voor fabrieken, nutsbedrijven, technische of andere omgevingen
- Geschikt voor assemblagelijnen waar alleen klemmenblokvoeding beschikbaar is
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

Features

- Breid uw USB-connectiviteit uit met zeven USB 2.0 poorten
- Bescherm uw installatie met 15 kV ESD-beschermingsniveau 4
- Uitgerust met een Multi-Transaction Translator (MTT) op elke DFP poort
- Uitgebreide 7-48 VDC voeding via klemmenblok: 7 ~ 48 VDC
- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging

Hardware	Warranty	2 Years
	USB-C hostverbinding	No
	Poorten	7
	Interface	USB 2.0
	Bus type	USB 2.0
	Industriestandaarden	USB 2.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL852GT
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	Overspanningsbeveiliging	350 W op de DFP en UFP
Connector(en)	Externe poorten	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Externe poorten	USB B (4 pin)
	Externe poorten	Terminal Block (3 Wire)

Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Terminal Block
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
	Ingangsstroom	4A
	Vermogensopname	28 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Opslagtemperatuur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Vormfactor	Industrial
	Type behuizing	Metal
	Lengte product	5.2 in [1.3 cm]
	Breedte product	2.5 in [63 mm]
	Hoogte product	1.7 in [42 mm]
	Gewicht product	14.3 oz [404 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	9.5 in [2.4 cm]
	Package Width	6.5 in [1.7 cm]
	Package Height	2.2 in [55 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	22.2 oz [628 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	USB 2.0 hub
	Meegeleverd	2 m USB-A naar USB-B kabel
	Meegeleverd	DIN-rail set
	Meegeleverd	Handleiding

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*