

Epson TM-T70II Series

DATENBLATT



Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrunder, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Forderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.

Einfache Bedienung

Der POS-Bondrunder eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrunder über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt.

Hohe Haltbarkeit

Der Bondrunder eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält.

Sparen Sie Geld

Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können, und stellt eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen dar.

Hochwertige Belegdrucke

Der TM-T70II kann Bons in verschiedenen Grautönen drucken. Erweiterte Grafik- und Barcode-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen.

PRODUKTMERKMALE

- Vordere Papierzufuhr
- Bis zu 250 mm pro Sekunde
- Passt einfach unter die meisten Tresen
- Logos und Bilder in Ausdrucke einfügen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Druck Methode	Thermozeilendruck
Druckgeschwindigkeit	250 mm/sec

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spaltenkapazität	Papierbreite 80 mm, 56 / 42
------------------	-----------------------------

PAPIER

Papierformat	79,50 ± 0,50 (B) mm x Durchmesser 83,00 mm
--------------	--

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit	250 mm/sec
Druckgeschwindigkeit receipt	250 mm/sec
Druckzeichensatz	ANK
Spaltenkapazität Bon	Papierbreite 80 mm, 56 / 42
Schriftgröße	0,99 mm (B) x 2,4 mm (H) / 1,14 mm (B) x 3,38 mm (H)
Zeichen pro Zoll	20 cpi / 15 cpi
Punktdichte	180 dpi x 180 dpi
Farbdruck	Schwarz

DATENPUFFER

Daten Puffer	4 kB oder 45 Byte
--------------	-------------------

POWER

Netzteil	PS-180
Betriebsspannung	24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen	125 x 194 x 114 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	1,7 kg
Farbe	Epson Dark Gray / Epson Cool White

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards	CE-Kennzeichen, GOST-R, EN55022-Klasse A
Sicherheits-Standards	DE, TÜV, GOST-R

WEITERE FUNKTIONEN

Auswechselbare Schnittstelle	Ja
------------------------------	----

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Carry in
----------	--------------------

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen	257 x 193 x 241 mm
Kartongewicht	2,8 kg
Stück	2 Stück
Palettengröße	168 Stück (24 x 7)

Epson Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Str. 4
 D-40670 Meerbusch
 Info-Line: 02159 92 79 500
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
 www.epson.de

Epson in Österreich
 Info-Line: 01 253 49 78 333
 www.epson.at
 Epson in der Schweiz
 Info-Line: 022 592 7923
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

