



MX620 Series

Betrouwbaarheid. Beveiliging. Productiviteit.



MX622adhe met optionele laden



Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.

Lexmark MX620 Series

De Lexmark MX620 Series biedt afdrukken tot 47 pagina's per minuut*, een uitstekende afdrukkwaliteit, verbeterde beveiliging en zorgvuldig ontworpen duurzaamheid, dit alles met de kracht van een quad-core processor voor maximale prestaties. Een vaste schijf (standaard in MX622adhe) en het optionele geïntegreerde nietapparaat bieden extra mogelijkheden die zelden worden aangetroffen in desktopapparaten.



Werk productiever

- ▶ Faxen, afdrukken, kopiëren en scannen met de kracht van een quad-core processor van 1,2 GHz, 2 GB standaardgeheugen en een beschikbare vaste schijf.
- ▶ Druk tot 47 pagina's per minuut af en scan tot 100 afbeeldingen per minuut.
- ▶ Intuïtief e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm biedt een vloeiende, tablet-achtige interactie.
- ▶ Ingebouwde productiviteitsapps besparen tijd en verbeteren de efficiëntie.
- ▶ Optioneel geïntegreerd nietapparaat biedt extra afwerkingsmogelijkheden.

Klaar wanneer u dat bent

- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 25.000 pagina's** met afdrukken van hoge kwaliteit.
- ▶ Maximale invoercapaciteit van 2300 pagina's betekent minder onderbrekingen.
- ▶ Duurzaam metalen frame is ontworpen voor een lange levensduur.

Robuuste, ingebouwde beveiliging

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat, in het netwerk en overall ertussenin.
- ▶ Diverse ingebouwde functies beschermen het apparaat tegen aanvallen.
- ▶ Ga verder dan standaard vertrouwelijk afdrukken met optionele beveiligingsoplossingen zoals Print Release en Lexmark Secure Document Monitor.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security***.



Gebouwd met oog voor het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Gebruik van na consumentengebruik gerecycled materiaal in de productie bespaart natuurlijke hulpbronnen.
- ▶ Het apparaat heeft een EPEAT® Silver- en ENERGY STAR® -certificering.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds voor meer informatie.

**Het gemiddelde rendement bij standaardpagina's is bepaald volgens de norm ISO/IEC 19752.

***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa



Lexmark MX620 Series



1 MX620 Series met aanraakscherm van 17,8 cm
21,5 x 19,3 x 18,8 inch
545 x 489 x 476,5 mm

2 Lade voor 550 vel
5 x 15,7 x 14,7 inch
126 x 389 x 374 mm

3 Lade voor 250 vel
3,7 x 15,7 x 14,7 inch
95 x 389 x 374 mm

4 Finisher met nietfunctie
7,7 x 16,1 x 14,6*
195 x 409 x 371,5
*Voegt 6,5 cm extra diepte toe aan de MX622de

■ Standaard

■ Optioneel

Ondersteunt maximaal drie optionele laden.

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-Logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten. EPEAT® is een handelsmerk van EPEAT, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Productspecificaties		Lexmark MX622ade	Lexmark MX622adhe
Afdrukken			
Display	Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen	
Afdruksnelheid: tot ⁶	zwart: 47 pagina's per minuut		
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 6 seconden		
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Geheugen / Processor	standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB / Quad Core, 1200 MHz		
Vaste schijf	Option available	Meegeleverd	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	2000 - 20000 pagina's		
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	175000 pagina's per maand		
Kopiëren			
Kopieersnelheid: tot ⁶	zwart: 47 kopieën per minuut		
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 6 seconden		
Scannen			
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 94 / 100 kantjes per minuut / kleur: 60 / 64 kantjes per minuut		
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 47 / 50 kantjes per minuut / kleur: 30 / 32 kantjes per minuut		
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	100 vel		
Faxen			
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps		
Supplies ⁷			
Rendement cartridges ¹	tot: 6000 pagina's cartridge, 15,000-page High Yield Cartridge, 20.000 pagina's cartridge, 25.000 pagina's cartridge		
Imaging unit rendement: tot	60000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking		
Cartridge(s) meegeleverd ¹	6000 pagina's starter retourprogramma tonercartridge		
Papierverwerking			
Standaard papierverwerking	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 250 vel uitvoerlade		
Optionele papierverwerking	250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray, Finisher (nieten, geïntegreerd)		
Invoercapaciteit: tot	standaard: 650 vel / maximum: 2300 vel		
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 250 vel / maximum: 250 vel		
Ondersteunde mediatypes	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.		
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Algemeen ⁴			
Aansluitmogelijkheden (std.)	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)		
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	Marknet N8372 WiFi Option / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Geluidsniveau	afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 56 dBA / scannen: 55 dBA		
Omgevingsspecificaties	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Hoogte: 0 - 5000 meter		
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg		

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.