

Productinformatieblad

Specificaties



APC Symmetra PX48 Batterijframe voor 9 Batterijmodules met Opstarten

SYCFXR48-S

Hoofd

aantal rekeenheden	42U
batterijtype	VRLA
toebehoren	Installatiegids Gebruiksaanwijzing

Batterijen & Run-time

Accublokken per geschakelde accuset	4
Lege batterij slots	9
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
montage apparaat	57,5 cm batterijlade
bijkomende informatie	Vraag SYBT9-B4 aan voor vervanging batterij

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	199,1 cm
breedte	60 cm
diepte	107 cm
gewicht product	345 kg
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
USB-compatibel	No

Overeenstemming

standards	EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1
product certifications	CE

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
operating altitude	0...3333 Voet
relatieve vochtigheid	0...95 %
ambient air temperature for storage	-15...40 °C
opslaghoogte	0...15240 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %
--	----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	215 cm
verpakking 1 breedte	121 cm
verpakking 1 lengte	84,8 cm
verpakking_1_gewicht	379 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	12
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 150 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 098 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	28 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	24 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Venwijderbare batterij	Door gebruiker te vervangen
Terugname	No