



Easy UPS 3S Pro 20 kVA 400 V 3:3 UPS voor externe batterijen.

E3SP20KH

Hoofd

Main input voltage	400 V AC 3 fases 380 V AC 3 fases 415 V AC
Maximum input current	31 A
Max short time withstand current	16 kA
Input harmonic distortion	Minder dan 3% voor volledige belasting
Load power factor	From 0.7 leading to 0.7 lagging without any derating
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V AC 3 fases
Rated power in W	20 kW
Rated power in VA	20 kVA
Maximum configurable power in VA	20 kVA
Maximum configurable power in W	20 kW
Output harmonic distortion	< 1% linear load and < 5% non-linear load
Output frequency	50 Hz 60 Hz

Complementair

Battery type	Loodzuur external
Control panel	Touchscreen lcd-gebruikersinterface
Color	Wit
Height	629 mm
Width	250 mm
Depth	660 mm
Product weight	37 kg
Provided equipment	Stoffilter Installatiehandboek
Redundant	Yes
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)

Omgeving

Product certification	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3
-----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % niet-condenserend
Storage relative humidity	0...95 % niet-condenserend
Acoustic level	58 dB

Batterijen & Run-time

Battery type	VRLA Li-Ion (Lithium-Ion)
--------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	81,3 cm
verpakking 1 breedte	38,0 cm
verpakking 1 lengte	78,0 cm
verpakking_1_gewicht	52 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	44 482 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	576 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	81 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	43 693 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	120 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	64
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



