



Easy UPS 3S Pro 10 kVA 400V 3:3 UPS voor interne batterijen.

E3SP10KHB

Hoofd

Main input voltage	400 V 3 fases 380 V 3 fases 415 V 3 fases
Maximum input current	16 A
Max short time withstand current	16 kA
Input harmonic distortion	Minder dan 3% voor volledige belasting
Load power factor	From 0.7 leading to 0.7 lagging without any derating
Input connection	vast snoer
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V 3 fases 380 V 3 fases 415 V 3 fases
Rated power in W	10 kW
Rated power in VA	10 kVA
Output connection	Vast snoer
Crest factor	3. 1
Maximum configurable power in VA	10 kVA
Maximum configurable power in W	10 kW
Output harmonic distortion	< 1% linear load and < 5% non-linear load
Output overload operation	10 minuten op 125% en 60 seconden op 150%
Output voltage tolerance	+/- 10%
UPS topology	On-line dubbele conversie
Output frequency	50/60 Hz +/- 0,1%

Complementair

Battery type	Loodzuur intern
Control panel	Touchscreen lcd-gebruikersinterface
UPS connectivity	Pre-installed network management card 3
Color	Wit
Height	140 cm
Width	38 cm
Depth	90,7 cm
Product weight	119 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Provided equipment	Stoffilter Installatiehandboek
Redundant	No
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)

Omgeving

Product certification	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISTA 2B
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C
Storage altitude	0...1000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % niet-condenserend
Storage relative humidity	0...95 % niet-condenserend
Acoustic level	53 dB
Heat dissipation	2156 Btu/h

Batterijen & Run-time

Discharge battery voltage	384 V
---------------------------	-------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	140 cm
verpakking 1 breedte	38 cm
verpakking 1 lengte	90,7 cm
verpakking_1_gewicht	141 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	12
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	24 273 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 106 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	184 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	22 789 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	181 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	81
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Ja
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







