# Productinformatieblad

Specificaties



## Easy UPS 3S Pro 30 kVA 400V 3:3 UPS voor interne batterijen.

E3SP30KHB

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **Main input voltage** | 400 V 3 fases<br>380 V 3 fases<br>415 V 3 fases |
| **Maximum input current** | 46 A |
| **Max short time withstand current** | 16 kA |
| **Input harmonic distortion** | Minder dan 3% voor volledige belasting |
| **Load power factor** | From 0.7 leading to 0.7 lagging without any derating |
| **Input connection** | vast snoer |
| **Input frequency** | 40...70 Hz |
| **Output voltage** | 400 V 3 fases<br>380 V 3 fases<br>415 V 3 fases |
| **Rated power in W** | 30 kW |
| **Rated power in VA** | 30 kVA |
| **Output connection** | Vast snoer |
| **Crest factor** | 3. 1 |
| **Maximum configurable power in VA** | 30 kVA |
| **Maximum configurable power in W** | 30 kW |
| **Output harmonic distortion** | < 1% linear load and < 5% non-linear load |
| **Output overload operation** | 10 minuten op 125% en 60 seconden op 150% |
| **Output voltage tolerance** | +/- 10% |
| **UPS topology** | On-line dubbele conversie |
| **Output frequency** | 50/60 Hz +/- 0,1% |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **Battery type** | Loodzuur intern |
| **Control panel** | Touchscreen lcd-gebruikersinterface |
| **UPS connectivity** | Pre-installed network management card 3 |
| **Color** | Wit |
| **Height** | 140 cm |
| **Width** | 50 cm |
| **Depth** | 94 cm |
| **Product weight** | 151 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **Provided equipment** | Stoffilter<br>Installatiehandboek |
| **Redundant** | No |
| **Product or component type** | Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **Product certification** | EN/IEC 62040-1<br>EN/IEC 62040-2<br>EN/IEC 62040-3<br>ISTA 2B |
| **Ambient air temperature for operation** | 0…40 °C |
| **Ambient air temperature for storage** | -25…55 °C |
| **Storage altitude** | 0…25400 mm |
| **IP protection** | IP20 |
| **Relative humidity** | 0…95 % |
| **Storage relative humidity** | 0…95 % niet-condenserend |
| **Acoustic level** | 61 dB |
| **Heat dissipation** | 4681 Btu/h |

## Batterijen & Run-time

| | |
|---|---|
| **Discharge battery voltage** | 384 V |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 140,000 cm |
| **verpakking 1 breedte** | 50,000 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 94,000 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 151,000 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 12 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | **70 306 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | **1 551 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | **259 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | **17 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | **68 226 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | **253 kg CO2 eq.** |
| Milieu Profiel | **Milieuprofiel van het product** |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Ja** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen** |
| SCIP-nummer | **65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba** |
| RoHS-richtlijn van de EU | **Conform door vrijstelling** |
| REACh-verordening | **Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde** |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

| | |
|---|---|
| Reparatie | **Nee** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | **81** |
| Circulair Profiel | **Informatie over einde levensduur** |
| Verwijderbare batterij | **Ja** |
| Terugname | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**















