



APC Smart-UPS 3kVA RM 120V
SCHEEPSBORD

SMX3000RMX93

Prijs: 8.330,00 EUR

Hoofd

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Other input voltage	100 V
Input connection	NEMA L5-30P
Efficiency at full load	70...153 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting
Output voltage	120 V AC 1 fase
Other output voltage	100 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	2880 VA
Output connection	3 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Minder dan 5%
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	2-4 ms
UPS topology	Line-interactief
Waveform type	Sinusgolf
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Vervangende batterij	APCRBC117

Grafieken

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph

Complementair

Battery type	Loodzuur intern inbegrepen
Free slot	1
Alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : configureerbare vertragingen
UPS connectivity	(seriële poort) USB-poort
Noise filtering	Fulltime multi-pole ruisfilter:0,3% ieee piekstroomdoorlaat :reactietijd 0 op schommelingen in het voltage:voldoet aan ul 1449
Number of rack unit	4U

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Cable length	2,4 m
Number of cables	1
Color	Zwart
Height	432 mm
Width	178 mm
Depth	483 mm
Product weight	38,64 kg
Mounting location	Voorkant
Mounting preference	Onder
Mounting mode	Gemonteerd op rack
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Mounting mode	Gemonteerd op rack
Provided equipment	Gebruikersdocumentatie in elektronisch formaat
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	TAA-compliantie
Redundant	No
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)

Omgeving

Product certification	BSMI
Equipment protection policy	Levenslang: \$150000
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	276 Btu/h
Operating altitude	0...10000 Voet

Batterijen & Run-time

Battery type	Loodzuur batterij
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 yr

Battery charging power	245 W nominaal
------------------------	----------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	33 cm
verpakking 1 breedte	58,8 cm
verpakking 1 lengte	66,3 cm
verpakking_1_gewicht	47,63 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	36
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 241 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 543 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 675 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	58
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Door gebruiker te vervangen
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

