



APC 17" rack LCD-console - Frans

AP5717F

EAN Code: 0731304283249

Prijs: 2.497,00 EUR

Hoofd

hoofdingangsspanning	100 V 240 V
aantal reeenheden	1U
meegeleverde apparatuur	C13-C14-netsnoer Cd met documentatie Firmware-upgradekabel Installatiegids NEMA 5-15-voedingskabel PS2 KVM-kabel Rekmontagekit voor een enkele gebruiker USB kabel USB KVM-kabel
product of component type	Console

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	44 mm
breedte	482 mm
diepte	614 mm
gewicht product	15,9 kg
montagezone	Voorkant Achter
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	1049,8 mm
Minimale montagediepte	680 mm

Input

netfrequentie	50/60 Hz
---------------	----------

Overeenstemming

product certifications	C-Tick GOST Industrie Canada NOM UL listed VDE
standards	EN 55022 class A EN 55024 EN 60950 FCC part 15 class A IEC 60950

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

Ondersteunde hardware

kleur display	16 kleuren
afmeting display	17 inch
Trackballtype	Ps/2-touchpad USB muis
type display	Lcd-display
Stroomverbruik LCD	19 W

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,2 cm
verpakking 1 breedte	82,6 cm
verpakking 1 lengte	67,3 cm
verpakking_1_gewicht	19,46 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	68 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	65 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeen vrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



