



NetShelter AV 42U 600mm Wide x 825mm Deep Enclosure 10-32 Threaded Rails No Sides/Roof/ Doors Black.

AR3812

! Levering wordt beëindigd

! Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2025

EAN Code: 0731304284123

Prijs: 2.603,00 EUR

Overzicht

Presentatie	Functionrijke behuizing speciaal voor de professionele A/V-markt en geoptimaliseerd voor kabelbeheer, stroomverdeling en luchtstroombekheer.
-------------	--

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	42U
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Cd met documentatie Installatiegids Stelvoeten Montagemateriaal Voorgeïnstalleerde rollen

Fysiek

hoogte	1991 mm
breedte	600 mm
diepte	806 mm
gewicht product	68,64 kg
colour	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Maximale montagediepte	678,9 mm
Rekbreedte	19"
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1360,8 kg statisch

Overeenstemming

standards	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-----------	-----------------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	212,1 cm
verpakking 1 breedte	102,9 cm
verpakking 1 lengte	74,9 cm
verpakking_1_gewicht	82,73 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	290 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	277 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



