

DYMO®

LabelManager™ 280

ONTWERP SNEL UW ETIKETTEN MET SNELTOETSEN.

Personaliseer uw etiketten door gebruik te maken van uw PC- of Mac®-aansluiting en importeer uw eigen lettertypen en afbeeldingen.

Eigenschappen

- Groot LCD-scherm
- Toetsenbord zoals bij een computer
- Maak snel tekst op met sneltoetsen
- Langdurige oplaadbare batterijen
- 20+ manieren om tekst op te maken
- 200+ symbolen en clipart afbeeldingen
- Drukt labels af tot 12 mm breed
- Voor nog meer functies, download gratis de app "DYMO® Connect" voor uw desktop




Eén unit bevat:

- LabelManager 280
- Oplaadbare batterijen
- D1-startlabelcassette, 12mm x 3m zwart op wit
- USB-kabel
- AC-adapter
- Gebruiksaanwijzing
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*

De set bevat:

- LabelManager 280 + zachte tas
- 2x D1-labelcassette; 9mm x 7m - Zwart op Transparant | 12mm x 7m - Zwart op Wit
- Oplaadbare batterijen
- USB-kabel
- AC-adapter
- Beknopte handleiding
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*



Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Gewicht (excl. batterij)	810 g
Compatibel met Mac® en Windows	Ja, via usb en DYMO® Connect
Aanvaardt formaten van	6 mm, 9 mm en 12 mm
Tape-platform	D1, duurzaam
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	15 mm/sec
Streepjescodes	Ja, via de DYMO label-software
Snijfunctie	Handmatig
Batterijen	Oplaadbaar
Wisselstroomadapter	Ja (inbegrepen)
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikel-nummer	Omschrijving		Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AAN-TAL	EAN	Verkoopprijs
S0968960	LabelManager 280 QWERTY	Eenheid	8,9	19,0	24,0	1	3501170968963	
2091152	LabelManager 280 QWERTY KIT	Eenheid	20,5	10,2	5,7	1	3026980911522	

* +1 jaar indien geregistreerd op de DYMO®-website

D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C

D1 STANDAARDLABELS (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBLE NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt

