

Inbouw AV box voor vergadertafel - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Deze vergadertafel connectiviteitsbox voor AV wordt in uw tafel of kathedr geïnstalleerd voor AV-, netwerk- en USB-voedingsaansluitingen in uw vergaderruimte, auditorium of klaslokaal. De box vergemakkelijkt de aansluiting van HDMI, DisplayPort en VGA laptops op een groot HDMI scherm in uw ruimte, en biedt LAN- en USB-voedingsaansluitingen voor het opladen van USB-apparaten. De box zorgt ook voor kabelmanagement in uw vergaderruimte door de aansluitkabels in uw tafel weg te werken.

Eenvoudig samenwerken via het grote scherm

De tafelbox biedt sprekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun laptopscherm gemakkelijk te delen met het grote scherm of de projector in de ruimte, waarbij resoluties tot 4K 30 Hz worden ondersteund.

Om video vanaf bijna elke laptop te delen, ondersteunt de tafelbox HDMI, VGA en DisplayPort inputs en geeft de meest recent aangesloten input weer op het HDMI scherm.

Bied comfortabele USB oplaad- en vaste netwerkaansluitingen

De tafelbox biedt bezoekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun iPhone, iPad, smartphone of tablet op te laden omdat hij beschikt over drie USB oplaadpoorten. Bovendien heeft de box een Ethernet pass-through poort voor veilige vaste netwerkaansluitingen in ruimtes waar geen Wi-Fi® beschikbaar is.

Voeg stijl en technologische innovatie toe aan elke ruimte

De connectiviteitsbox voor vergaderruimtes heeft een aluminium behuizing die uw ruimte verfraait. Het verborgen paneel voorkomt kabelwarboel door de aansluitpoorten af te dekken wanneer ze niet worden gebruikt.

De TAA-conforme BOX4HDECP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer in tafels of podiums
- Gebruik voor presentaties en videoconferenties
- Deel video om op kantoor samen te werken
- Deel software voor videoconferenties in uw gehele ruimte

Eigenschappen

- Werk gemakkelijk samen door uw HDMI, VGA of DisplayPort laptop aan te sluiten op het HDMI scherm in uw conferentieruimte, vanaf één toegangspunt
- Laad uw telefoon of tablet op, met drie toegankelijke USB oplaadpoorten
- Voeg stijl en technologische innovatie toe aan uw conferentieruimte of auditorium door een connectiviteitsbox in uw tafel te monteren met een pop-up paneel dat poorten afdekt wanneer ze niet worden gebruikt
- Bied veilige, vaste netwerkaansluitingen in de tafel van uw vergaderruimte met Ethernet pass-through
- Schakel snel tussen gedeelde laptopschermen met automatische AV-omschakeling
- TAA-compatibel

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
		Passief
	Audio	Ja
	AV-ingang	VGA
		3,5 mm audio
		HDMI
		DisplayPort
Prestaties	AV-uitgang	HDMI
	USB pass-through	Nee
	Beeldverhouding	Breed (16:9)
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 60Hz
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K - 30 Hz)
	Maximale kabellengte	15.2 m [50 ft]
	Ondersteunde resoluties	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Connector(en)	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Video Revision	HDMI 1.4
		DisplayPort 1.2
	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
		1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
		1 - RJ-45 Vrouwelijk
		3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connector B		1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
		1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
		1 - RJ-45 Vrouwelijk

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief
Voeding	Inclusief voedingsadapter Ingangsspanning Stekkertype Uitgangsspanning Uitgangsstroom Vermogensopname	Inclusief wisselstroomadapter 100 ~ 240 AC N 12 DC 2A 24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	0°C to 40°C (32°F to 104°F) -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 10% tot 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product Gewicht product Hoogte product Kleur Lengte product	100 mm [3.9 in] 1.1 kg [2.5 lb] 100 mm [3.9 in] Zilver 170 mm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - In vergadertafel te monteren box 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) 1 - gegoten behuizing 2 - Montagesteunen 1 - kabelbindersteun 2 - schroeven voor kabelbindersteun 1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.